



## SYSTÈME ANTIRETOUR D'AIR POUR VENTILATEURS MURAUX

CONÇU  
PAR DES ÉLEVEURS,  
POUR DES ÉLEVEURS



LA SOLUTION ANTIRETOUR D'AIR LA PLUS EFFICACE  
POUR VOS VENTILATEURS MURAUX

### SOLUTION 3 EN 1 :

#### PRÉVIENT L'INFILTRATION D'AIR NON FILTRÉ

Moins de 3,5 pi<sup>3</sup>/min. standard d'infiltration d'air (ventilateur 18").

#### RESTRICTION D'AIR MINIMALE

Le ventilateur fonctionne à plus de 96 % de son efficacité (ventilateur 18").

#### ÉLIMINE L'INSTALLATION DE VOLET ISOLÉ HIVERNAL

Ne requiert aucun couvercle ou main-d'œuvre additionnels.



## COMMENT FONCTIONNE NO BACKDRAFT

Le système **No BackDraft** se caractérise par son mécanisme d'ouverture/fermeture automatique ingénieux qui se veut simple et robuste. Il garde le clapet du ventilateur à l'angle d'ouverture requis pour maximiser le débit d'air. Lorsque le ventilateur s'arrête, le clapet se ferme hermétiquement sous pression soutenue contre le joint d'étanchéité en caoutchouc. Ce mécanisme ne requiert pas d'électricité et fonctionne en parfaite harmonie avec l'action du ventilateur.



## RÉSULTATS COMPARATIFS DE TESTS FAITS SUR UN VENTILATEUR DE 18"

No BackDraft

Volet traditionnel

Infiltration d'air ————— 3,5 pi<sup>3</sup>/min. standard — 93 pi<sup>3</sup>/min. standard  
(pression statique 0,15 w.g.)

Ces chiffres démontrent clairement que le système No BackDraft est de loin la meilleure solution pour contrer les retours d'air contaminé des ventilateurs muraux.

## CARACTÉRISTIQUES

- Pour tout type et grandeur de ventilateur jusqu'à 55"
- Convient tout aussi bien aux ventilateurs installés sur des bâtiments existants que nouveaux
- Ne diminue pas les performances de vos ventilateurs
- Produit robuste ne requérant qu'une maintenance minimale



ro-main.com



  
**RO-MAIN**  
» Prenez les devants

418 889-0566  
1 877 776-6246